

**TS2 - Physique-Chimie**  
**Devoir en classe n°2 - Durée : 2h**  
**Proposition de correction**

**EXERCICE I : INTERFÉRENCES (8,5 points)**

**1. ÉTUDE DES INTERFÉRENCES OBTENUES AVEC UNE SOURCE MONOCHROMATIQUE**

- 1.1. Les ondes lumineuses issues des deux fentes sont cohérentes, c'est-à-dire qu'elles présentent un déphasage constant, étant donné que les sources  $F_1$  et  $F_2$  sont dérivées de la même source  $F$ .
- 1.2. Le point M sera sur une frange brillante si la différence de marche  $\delta$  est un multiple entier de la longueur d'onde, soit  $\delta = k \cdot \lambda$ . Il se trouvera sur une frange sombre si la différence de marche au point M est un multiple demi-entier de la longueur d'onde, soit  $\delta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ .
- 1.3.  $\Rightarrow$  Le point M tel que  $d_2 - d_1 = 0 \mu\text{m}$  présente une différence de marche nulle. Il est donc situé au centre d'une frange brillante située au centre de l'écran.  
 $\Rightarrow \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{3,20}{0,64} = 5,0$  donc le point M tel que  $d_2 - d_1 = 3,20 \mu\text{m}$  présente une différence de marche égale à cinq fois la longueur d'onde : il est donc situé au centre de la 5<sup>e</sup> frange brillante.  
 $\Rightarrow \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{2,24}{0,64} = 3,5$  donc le point M tel que  $d_2 - d_1 = 2,24 \mu\text{m}$  présente une différence de marche égale à un nombre entier de demi longueur d'onde : il est donc situé sur la quatrième frange sombre.

**2. ÉTUDE DES INTERFÉRENCES OBTENUES AVEC UNE SOURCE NON MONOCHROMATIQUE**

- 2.1. On mesure la distance correspondant à 6 interfranges plutôt que celle mesurant une seule interfrange car la mesure de l'interfrange sera alors bien plus précise (l'incertitude sur la mesure de  $i$  est divisée par 6 dans ce cas).

**2.2. Tableau des résultats obtenus**

$\lambda (\mu\text{m})$	0,47	0,52	0,58	0,61	0,65
Couleur	bleu (cyan)	vert	jaune	orange	rouge
$6i (\text{mm})$	14,1	15,6	17,4	18,3	19,5
$i (\text{mm})$	2,35	2,60	2,90	3,05	3,25

- 2.3. On utilise le mode statistique de la calculatrice entre entrant dans une première liste la longueur d'onde  $\lambda$  et dans une seconde liste l'interfrange  $i$ . En réalisant une régression linéaire, la calculatrice montre que le nuage de points peut être bien modélisé par une droite passant par l'origine et dont l'équation est :  $i = A \cdot \lambda$  où  $A$  est une constante adimensionnée telle que :  $A = 5000$ .

- 2.4. La relation  $i = \frac{\lambda \cdot D}{a}$  est en accord avec la réponse précédente car cette relation indique une proportionnalité entre l'interfrange  $i$  et la longueur d'onde  $\lambda$ , proportionnalité traduite par le fait que la fonction  $i = f(\lambda)$  soit une fonction linéaire. Le coefficient de proportionnalité est donc tel que  $A = \frac{D}{a}$ .

- 2.5.** Pour obtenir des mesures avec une plus grande précision, il serait possible d'augmenter l'interfrange  $i$  en choisissant des fentes plus rapprochées (distance  $a$  plus petite) et une distance  $D$  entre les fentes d'Young et l'écran plus grande.
- 2.6.** D'après ce qui précède, la valeur de l'interfrange obtenue avec une radiation de longueur d'onde  $0,50 \mu\text{m}$  serait telle que :  $i = A \cdot \lambda = 5000 \cdot 0,50 \cdot 10^{-6} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 2,5 \text{ mm}$ .
- 2.7.** Pour déterminer la longueur d'onde d'une source inconnue, il suffit de remplacer la source  $F$  par la source inconnue, de mesurer six interfranges, d'en déduire l'interfrange  $i$  et de calculer la longueur d'onde par la relation :  $\lambda = \frac{i}{A}$  où  $A = 5000$ .

### EXERCICE II : LUMIÈRE TAMISÉE (8 points)

#### 1. Lumière LASER

- 1.1.** L'apparition d'une figure de diffraction met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière.
- 1.2.** Le phénomène de diffraction est observable lorsque la lumière rencontre un obstacle dont la dimension est de l'ordre de grandeur de sa longueur d'onde ou plus petite.
- 1.3.** Une onde lumineuse est caractérisée par une périodicité spatiale. La grandeur associée est la longueur d'onde, notée  $\lambda$  et exprimée en mètres de symbole  $\text{m}$ . Une telle onde présente également une périodicité temporelle. La grandeur associée est la période, notée  $T$  et exprimée en secondes de symbole  $\text{s}$ .

- 1.4.** Relation attendue :  $\lambda_0 = c \cdot T_0$ . On en déduit que  $T_0 = \frac{\lambda_0}{c}$  et donc que  
 $f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{532 \cdot 10^{-9}} = 5,64 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ .

#### 2. Dimension des mailles du tamis

- 2.1.** Sur le schéma de l'énoncé, on peut écrire, dans le triangle rectangle en  $O$  :  $\tan \theta = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2 \cdot D}$  où  $L$  est la largeur de la tache centrale de diffraction comme cela a été défini dans la deuxième partie. Puisque l'on se place dans l'approximation des petits angles, on a donc :  
 $\theta \simeq \tan \theta = \frac{L}{2 \cdot D}$  d'où l'expression demandée :  $\theta = \frac{L}{2 \cdot D}$ .
- 2.2.** Le tamis présente une maille carrée donc  $\theta = \frac{\lambda}{a}$  où  $\theta$  s'exprime en radians (rad),  $\lambda$  en mètres (m) et  $a$  en mètres (m).
- 2.3.** D'une part,  $\theta = \frac{\lambda}{a}$  et d'autre part,  $\theta = \frac{L}{2 \cdot D}$ . On a donc  $\frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2 \cdot D}$  d'où  
 $a = \frac{2 \cdot D \cdot \lambda}{L} = \frac{2 \times 2,0 \times 532 \cdot 10^{-9}}{2,66 \cdot 10^{-2}} = 8,0 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 80 \mu\text{m}$ .